



GTS 300 HPE TOURING - TECHNICAL SPECIFICATIONS

MOTEUR	Monocylindre 4 Temps, 4 Soupapes
CYLINDREE	278.3 cc
ALESAGE & COURSE	75 mm x 63 mm
PUISSANCE MAXIMALE AU VILBREQUIN	17.5 kW - 23.8 ch - à 8,250 tr/min
COUPLE	26 Nm à 5,250 tr/min
CONSOMMATION (CYCLE WMTC)	31.2 km/l
EMISSIONS CO2	74 g/km
ALIMENTATION	Injection Electronique
REFROIDISSEMENT	Liquide
DÉMARREUR	Electrique
TRANSMISSION	Variateur automatique CVT avec asservisseur de couple
EMBRAYAGE	Centrifuge automatique à sec
CADRE	Coque en acier avec renforts structurels soudés
SUSPENSION AVANT	Monobras, amortisseur hydraulique
SUSPENSION ARRIERE	Double amortisseur hydraulique avec ressort hélicoïdal réglable en pré-charge (4 positions)
FREIN AVANT	Disque Ø220mm avec commande hydraulique
FREIN ARRIÈRE	Disque Ø220mm avec commande hydraulique
SYSTÈME ABS/ASR	ABS/ASR de série
ROUE AVANT	Tubeless 120/70 - 12"
ROUE ARRIERE	Tubeless 130/70 - 12"
LONGUEUR/LARGEUR/EMPATTEMENT	1,950 / 755 / 1,375 mm
HAUTEUR SELLE	790 mm
RÉSERVOIR	8.5 litres
HOMOLOGATION	Euro 5
CLASSIFICATION CRIT'AIR	Classe 1

VENTE
SERVICE APRÈS-VENTE
RESTAURATION
rue du 31-Décembre 42
CH-1207 Genève
T 022 736 39 60
info@classicscooters.ch

www.classicscooters.ch

