

PRIMAVERA 50 4T3V - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR Monocylindre 4 Temps, 3 Soupapes CYLINDREE 49.9 cc ALESAGE & COURSE 39 mm x 41,4 mm 2.2 kW - à 7,500 tr/min
ALESAGE & COURSE 39 mm x 41,4 mm
PUISSANCE MAXIMALE AU VILBREQUIN 2.2 kW - à 7,500 tr/min
COUPLE 2,9 Nm à 7,000 tr/min
CONSOMMATION (CYCLE WMTC) 40 km/l
EMISSIONS CO2 57 g/km
ALIMENTATION Injection Electronique
REFROIDISSEMENT Air Forcé
DÉMARREUR Electrique
TRANSMISSION Variateur automatique CVT avec asservisseur de couple
EMBRAYAGE Centrifuge automatique à sec
CADRE Coque en acier avec renforts structurels soudés
SUSPENSION AVANT Monobras, amortisseur hydraulique
SUSPENSION ARRIERE Amortisseur hydraulique
FREIN AVANT Disque Ø220mm avec commande hydraulique
FREIN ARRIÈRE Tambour Ø140 mm
SYSTÈME ABS/ASR -
ROUE AVANT Tubeless 110/70 - 12"
ROUE ARRIERE Tubeless 120/70 - 12"
LONGUEUR/LARGEUR/EMPATTEMENT 1,870 / 735 / 1,330 mm
HAUTEUR SELLE 790 mm
RÉSERVOIR 7,5 litres

VENTE SERVICE APRÈS-VENTE RESTAURATION

rue du 31-Décembre 42 CH-1207 Genève T 022 736 39 60 info@classicscooters.ch

www.classicscooters.ch





