



PIAGGIO®

LIBERTY S 125 ABS – FICHE TECHNIQUE

MOTEUR	I-get, monocylindre 4 temps
CYLINDREE	124 cm ³
ALESAGE X COURSE	52 mm x 58,6 mm
PUISSANCE	8,1 kW à 8.250 tr/min
COUPLE	10,75 Nm à 6.500 tr/min
ALIMENTATION	Injection électronique
REFROIDISSEMENT	Air
LUBRIFICATION	Carter humide
DEMARRAGE	Electrique
TRANSMISSION	Variateur automatique CVT avec asservisseur de couple
EMBRAYAGE	Automatique centrifuge à sec
DISTRIBUTION	Arbre à cames en tête, trois soupapes (2 soupapes d'admission, 1 soupape d'échappement)
HOMOLOGATION	Euro 5
CONSOMMATION (MODE WMTc)	40 km/l
EMISSIONS CO²	60 g/Km
CLASSIFICATION CRIT'AIR	Classe 1
CHASSIS	Tubulaire en acier haute résistance
SUSPENSION AVANT	Fourche télescopique hydraulique, débattement 76 mm
SUSPENSION ARRIERE	Monoamortisseur hydraulique, précontrainte réglable sur 5 positions, débattement 74,5 mm
FREIN AVANT	Disque Ø 240mm avec ABS
FREIN ARRIERE	Tambour Ø 140 mm
LONGUEUR / LARGEUR	1945 mm / 690mm
EMPATTEMENT	1340mm
HAUTEUR DE SELLE	< 790 mm
PNEUMATIQUE AVANT	Tubeless 90 / 80 - 16"
PNEUMATIQUE ARRIERE	Tubeless 100 / 80 - 14"
CAPACITE DU RESERVOIR	6 l (dont réserve de 1,5 l)